


ปั๊มลม Air Pump “Fusheng” จากประเทศไต้หวัน



คุณสมบัติเด่น

- วาล์วทางเข้าและทางออกแบบพิเศษ ลมสามารถผ่านได้มากและเงียบ
- โครงสร้างเหล็กหล่อ และฝาสูบอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- กรองอากาศทางเข้าขนาดใหญ่ ช่วยลดเสียงดัง ทำความสะอาดง่าย
- เครื่องเล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย
- การควบคุมการทำงานของเครื่อง เป็นแบบตัดต่ออัตโนมัติ



แบบ 1 สเตจ (สูงสุด 10 กิโล) / Single Stage Type (Max.10 kg/cm2) Big Tank											
แบบ Series	รุ่น Model	แรงม้า HP	ลูกสูบ Piston	แรงดันปกติ Work Press.	แรงดันสูงสุด Max. Press.	ปริมาณลม Litre/Min	ความจุถัง Air Tank	ไม่รวมมอเตอร์ No Motor	รวมมอเตอร์ With motor	เฉพาะหัว Bare Comp	ไฟฟ้าของมอเตอร์ electric
D Series	D1-60	1/2	1	7 กิโล	10 กิโล	88	60L	D1-60-1	D1-60-2	D1-60-3	220V.
								4,500	6,600	2,400	
	D2-70	1	2	7 กิโล	10 กิโล	160	70L	D2-70-1	D2-70-2	D2-70-3	220V.
								9,700	13,200	5,100	
D3-105	2	2	7 กิโล	10 กิโล	325	105L	D3-105-1	D3-105-2	D3-105-3	220/380V.	
							13,000	19,400	6,700		
D4-155	3	3	7 กิโล	10 กิโล	501	155L	D4-155-1	D4-155-2	D4-155-3	220/380V.	
							20,300	28,200	9,400		

แบบ 1 สเตจ (สูงสุด 10 กิโล) / Single Stage Type (Max.10 kg/cm2) Big Tank											
แบบ Series	รุ่น Model	แรงม้า HP	ลูกสูบ Piston	แรงดันปกติ Work Press.	แรงดันสูงสุด Max. Press.	ปริมาณลม Litre/Min	ความจุถัง Air Tank	ไม่รวมมอเตอร์ No Motor	รวมมอเตอร์ With motor	เฉพาะหัว Bare Comp	ไฟฟ้าของมอเตอร์ electric
A Series	VA65-70	1	2	8 กิโล	10 กิโล	185	70L	VA65-70-1	VA65-70-2	VA65-70-3	220V.
								11,200	14,700	6,700	
	VA65-105	1	2	8 กิโล	10 กิโล	185	105L	VA65-105-1	VA65-105-2	VA65-105-3	220V.
								12,400	15,900	6,700	
	TA65-105	2	3	8 กิโล	10 กิโล	303	105L	TA65-105-1	TA65-105-2	TA65-105-3	220/380V.
								15,300	21,700	8,500	
	VA80-105	3	2	8 กิโล	10 กิโล	462	105L	VA80-105-1	VA80-105-2	VA80-105-3	220/380V.
								24,600	32,500	15,500	
	VA80-155	3	2	8 กิโล	10 กิโล	462	155L	VA80-155-1	VA80-155-2	VA80-155-3	220/380V.
								25,600	33,500	15,500	
	VA80-245	3	2	8 กิโล	10 กิโล	462	245L	VA80-245-1	VA80-245-2	VA80-245-3	220/380V.
								28,900	36,800	15,500	
	TA80-155	5	3	8 กิโล	10 กิโล	767	155L	TA80-155-1	TA80-155-2	TA80-155-3	380V.
								31,400	36,900	20,500	
	TA80-245	5	3	8 กิโล	10 กิโล	767	245L	TA80-245-1	TA80-245-2	TA80-245-3	380V.
								35,500	41,000	20,500	
TA80-304	5	3	8 กิโล	10 กิโล	767	304L	TA80-304-1	TA80-304-2	TA80-304-3	380V.	
							38,600	44,100	20,500		
VA100-245	7.5	2	8 กิโล	10 กิโล	1,045	245L	VA100-245-1	VA100-245-2	VA100-245-3	380V.	
							44,800	52,300	26,300		
TA100-304	7.5	2	8 กิโล	10 กิโล	1,045	304L	TA100-304-1	TA100-304-2	TA100-304-3	380V.	
							47,900	55,400	26,300		
TA100-304	10	3	8 กิโล	10 กิโล	1,484	304L	TA100-304-1	TA100-304-2	TA100-304-3	380V.	
							55,100	64,900	35,000		
TA100-500	10	3	8 กิโล	10 กิโล	1,484	500L	TA100-500-1	TA100-500-2	TA100-500-3	380V.	
							64,400	74,200	35,000		
TA120-304	15	3	8 กิโล	10 กิโล	2,334	304L	TA120-304-1	TA120-304-2	TA120-304-3	380V.	
							72,600	89,100	52,000		
TA120-500	15	3	8 กิโล	10 กิโล	2,334	500L	TA120-500-1	TA120-500-2	TA120-500-3	380V.	
							81,900	98,400	52,000		